

# Aviso PE 036/2016.

## Onde se Lê:

| ITEM  | DESCRIÇÃO  | TIPO | QTD | VL. UNIT   | VL. TOTAL  |
|-------|--|------|-----|------------|------------|
| 01    | Caminhão Leve <b>com no mínimo as características que seguem</b> , Ano/Modelo 2016/2016, peso de 8200 Kg, Capacidade de carga útil: 5.000 kg (mínimo); Tração 4x2. Moto diesel quatro ou seis cilindros; potencia mínima de 150 CV; Freios conforme especificação; direção hidráulica; climatizador na cabine; EQUIPADO COM CARROCERIA TIPO BAÚ-FURGÃO EM ALUMÍNIO com 2 portas traseiras e 1 porta lateral; ripamento interno em chapa de aço galvanizado; capacidade aproximada de 5.500 Kg; Para-choque traseiro com plataforma de no mínimo 30 cm (demais características vide anexo II) | Und  | 01  | 176.333,33 | 176.333,33 |
| TOTAL |  |      |     |            | 176.333,33 |

### AXENO II DO TERMO DE REFERENCIA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

#### LOTE 01

#### 1. DESCRIÇÃO DO VEÍCULO (Chassis com cabine):

##### Motor:

Sistema de injeção eletrônica Common Rail.

## Leia- se:

| ITEM  | DESCRIÇÃO   | TIPO | QTD | VL. UNIT   | VL. TOTAL  |
|-------|---|------|-----|------------|------------|
| 01    | Caminhão Leve <b>com no mínimo as características que seguem</b> , Ano/Modelo 2016/2016, peso aproximado de 8200 Kg, Capacidade de carga útil: aproximada de 5.000 kg (mínimo); Tração 4x2. Moto diesel quatro ou seis cilindros; potencia mínima de 150 CV; Freios conforme especificação; direção hidráulica; climatizador na cabine; EQUIPADO COM CARROCERIA TIPO BAÚ-FURGÃO EM ALUMÍNIO com 2 portas traseiras e 1 porta lateral; ripamento interno em chapa de aço galvanizado; capacidade aproximada de 5.500 Kg; Para-choque traseiro com plataforma de no mínimo 30 cm (demais características vide anexo II) | Und  | 01  | 176.333,33 | 176.333,33 |
| TOTAL |   |      |     |            | 176.333,33 |

### AXENO II DO TERMO DE REFERENCIA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

#### LOTE 01

#### 1. DESCRIÇÃO DO VEÍCULO (Chassis com cabine):

##### Motor

Sistema de injeção eletrônica